



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
ALL COATED LINE		HP-AEN-100	Θερμική Απόδοση: 220W-240W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 - 50°C Θερμική Αντίσταση: 0 - 80° C Χρήση: Γενική Θέρμανση Διαστάσεις:100cm (Πλάτος) Πάχος: 0.8mm	46
		HP-APH-100 HIGH TEMP	Θερμική Απόδοση: 330W-370W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 - 70°C Θερμική Αντίσταση: 0 - 110°C Χρήση: Υψηλή Θέρμανση Διαστάσεις:100cm (Πλάτος) Πάχος: 0.8mm	65
CLASSIC LINE 338		HP-SPN-310	Θερμική Απόδοση : 210 -230W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 - 50°C Θερμική Αντίσταση: 0 - 80°C Χρήση: Γενική Θέρμανση Διαστάσεις:100cm (Πλάτος) Πάχος: 0.338mm	28
		HP-SPN-308	Θερμική Απόδοση: 170 - 190W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 - 50°C Θερμική Αντίσταση: 0 - 80°C Χρήση: Γενική Θέρμανση Διαστάσεις:80cm (Πλάτος) Πάχος: 0.338mm	25
		HP-SPN-305	Θερμική Απόδοση: 100 - 120W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 - 50°C - Θερμική Αντίσταση: 0 - 80°C Χρήση: Γενική Θέρμανση Διαστάσεις:50cm (Πλάτος) Πάχος: 0.338mm	15
HIGH END LINE		HP-APN-100	Θερμική Απόδοση: 210W-230W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 - 50°C Θερμική Αντίσταση: 0 - 80° C Χρήση: Γενική Θέρμανση Διαστάσεις:100cm (Πλάτος) Πάχος: 0.5mm	56
		HP-APN-100	Θερμική Απόδοση: 110W-120W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 - 50°C Θερμική Αντίσταση: 0 - 80° C Χρήση: Γενική Θέρμανση Διαστάσεις: 50cm (Πλάτος) Πάχος: 0.5mm	46
ΜΟΝΩ ΣΗ		IM - 130	Αντοχή σε Θερμοκρασία 70° C Πλάτος 100cm Πάχος : 3mm Χρήση : Τοποθετείται κάτω από το Φιλμ	10
		IM - 050	Αντοχή σε Θερμοκρασία 70° C Πλάτος 100cm Πάχος : 3mm Χρήση : Τοποθετείται κάτω από το Φιλμ	9
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ		UTH - 150 A	Εύρος επιλογής θερμοκρασίας : -20°C ~ 80°C, Τάση κατανάλωσης : AC 85V ~ AC 265V (SMPS) Αρ. Κυκλώματος - 1 κύκλωμα Μέγιστη ικανότητα φορτίου: 10A (Αντοχή φορτίου). Μέγιστη Ικανότητα : 2KW , Διαστάσεις : 80(Π) X 80(Υ) X 30(B)	62
		UTH - 150 B	Εύρος επιλογής θερμοκρασίας : -20°C ~ 80°C, Τάση κατανάλωσης : AC 85V ~ AC 265V (SMPS) Αρ. Κυκλώματος - 1 κύκλωμα Μέγιστη ικανότητα φορτίου: 10A (Αντοχή φορτίου). Μέγιστη Ικανότητα : 2KW , Διαστάσεις : 80(Π) X 80(Υ) X 30(B)	62
		UTH - 170 R REMOTE CONTROL	Εύρος επιλογής θερμοκρασίας : -20°C ~ 80°C, Τάση κατανάλωσης : AC 85V ~ AC 265V (SMPS) Αρ. Κυκλώματος - 1 κύκλωμα Μέγιστη ικανότητα φορτίου: 18A (Αντοχή φορτίου). Μέγιστη Ικανότητα : 4 KW , Διαστάσεις : 70(Π) X 120(Υ) X 27(B) - με Τηλεχειριστήριο	75
		UTH - 210	Εύρος επιλογής θερμοκρασίας : - 9°C ~ 114°C, Τάση κατανάλωσης : AC 85V ~ AC 265V (SMPS) Αρ. Κυκλώματος - 1 κύκλωμα Μέγιστη ικανότητα φορτίου: 18A (Αντοχή φορτίου). Μέγιστη Ικανότητα : 4 KW , Διαστάσεις : 70(Π) X 120(Υ) X 34(B)	82
		UTH - 160	Εύρος επιλογής θερμοκρασίας : -20°C ~ 80°C, Τάση κατανάλωσης : AC 85V ~ AC 265V (SMPS) Αρ. Κυκλώματος - 1 κύκλωμα Μέγιστη ικανότητα φορτίου: 10A (Αντοχή φορτίου). Μέγιστη Ικανότητα : 2,5 KW , Διαστάσεις : 80(Π) X 80(Υ) X 26(B)	65
		UTH - 70 T	Εύρος επιλογής θερμοκρασίας : -20°C ~ 180°C , Τάση κατανάλωσης : AC 85V ~ AC 265V (SMPS) Αρ. Κυκλώματος - 1 κύκλωμα Μέγιστη ικανότητα φορτίου: 13A (Αντοχή φορτίου). Μέγιστη Ικανότητα : 3KW , Διαστάσεις : 70(Π) X120(Υ) X 46(B)	92

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση