

**ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ DE DIETRICH**

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (kw)		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠλάτοςΧΥψοςΧΒάθος) mm	ΤΙΜΗ (€)
	Ισχύς θέρμανσης	Ισχύς Ζ.Ν.Χ		
<b>NANEO EMC 24/28</b>	<b>6,1-24,8</b>	<b>27,5</b>	<b>370 x 550 x 360</b>	<b>1800</b>
<b>NANEO EMC 30/35</b>	<b>8,5-31</b>	<b>33,9</b>		<b>1960</b>
<b>NANEO EMC 34/39</b>	<b>8,5-35,7</b>	<b>37,8</b>		<b>2120</b>
<b>Ψηφιακός θερμοστάτης</b>				<b>76</b>
<b>Ενσύρματος πίνακας ελέγχου</b>				<b>116</b>
<b>Ασύρματος πίνακας ελέγχου</b>				<b>254</b>
<b>Γωνία 90° Φ60mm/100mm</b>				<b>28</b>
<b>Οριζόντιο τερματικό (1m Φ60mm/100mm)</b>				<b>60</b>
<b>Κιτ σύνδεσης με ηλιακό</b>				<b>310</b>
<b>Εξωτερικό αισθητήριο αντιστάθμισης</b>				<b>40</b>

**De Dietrich** 



- Επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης.
- Κατάλληλος για όλα τα συστήματα θέρμανσης (σώματα/fan coils/ενδοδαπέδια).
- Κατάλληλος για λειτουργία με φυσικό αέριο ή προπάνιο.
- Καινοτόμος σχεδίαση με μικρές διαστάσεις (370x550x360, 25kg).
- Βαθμός απόδοσης έως 109,2%.
- Εναλλάκτης κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου/πυριτίου, υψηλής απόδοσης και μεγάλης διάρκειας ζωής.
- Κατηγορίας Nox 5.
- Δυνατότητα μεταβολής της ισχύος από 24% έως 100%.
- Περιλαμβάνει κυκλοφορητή, τρίοδη βάνα θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης με ηλεκτρικό κινητήρα, INOX πλακοειδή εναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης, βαλβίδα ασφαλείας 3 bar και ρυθμιστή ροής.
- Κλειστό δοχείο διαστολής 8lt με εύκολη πρόσβαση για συντήρηση.
- Δυνατότητα σύνδεσης με απλό θερμοστάτη χώρου (AD 301) ή προγραμματιζόμενο αποσπώμενο πίνακα οργάνων για πλήρη έλεγχο των λειτουργιών, ενσύρματο (AD 304) ή ασύρματο (AD 303).
- Πιστοποίηση CE για εγκαταστάσεις απαγωγής καυσαερίων τύπου B23, B33, C33, C13, C43, C53, C83, C93.
- Περιλαμβάνει βάση στήριξης λέβητα με ενσωματωμένο κίτ των υδραυλικών βανών και της βάνας αερίου.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α