ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ/ΝΕΡΟΥ

M thermal mono (Μονομπλόκ)

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ
Μονομπλόκ ΤΥΠΟΥ
R410A / A++
2nd Generation / inverter

Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού , μονομπλόκ τύπου, all in one.
Περιλαμβάνει ενσωματωμένα τον απαιτούμενο υδραυλικό εξοπλισμό για εύκολη και άμεση εγκατάσταση. Παραγωγή 60C νερό για σύνδεση με κάθε σύστημα θέρμανσης. Εφαρμογές Ψύξης – θέρμανσης –ZNX.

- **M thermal mono / ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ**

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ	MHC-V5W/D2N1	MHC-V7W/D2N1	MHC-V10W/D2N1	MHC-V12W/D2N1	MHC-V14W/D2N1	MHC-V16W/D2N1
ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	**3700**	**3800**	**5700**	**5900**	**6600**	**6900**
Heating capacity A7/W35 (kW) power input A7/W35 (kW) Heating COP A7/W35	4,58 0,97 4,72	6,55 1,45 4,52	10,43 2,28 4,57	12,17 2,73 4,46	14,76 3,4 4,34	16,33 3,9 4,19
Heating capacity A7/W45 (kW) power input A7/W45 (kW) Heating COP A7/W45	4,67 1,43 3,27	6,69 2,05 3,26	10,17 3,08 3,3	12,58 3,86 3,26	14,08 4,47 3,15	16,12 5,22 3,09
cooling capacity A35/W7 (kW) power input A35/W7 (kW) cooling EER A35/W7	4,55 1,55 2,94	6,71 2,57 2,61	10,44 3,28 3,18	12,21 4,17 2,93	12,95 4,53 2,86	13,72 5,16 2,66
cooling capacity A35/W18 (kW) power input A35/W18 (kW) cooling EER A35/W18	4,55 1 4,55	6,45 1,47 4,4	10,25 2,06 4,98	12,19 2,65 4,6	14,61 3,32 4,4	14,82 3,66 4,05
Energy label LOT 1 W35	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Στάθμη θορύβου dB(A) (θερμ.)	61	65	65	67	71	72
Διαστάσεις mm	1210/945/402	1210/945/402	1404/1414/405	1404/1414/405	1404/1414/405	1404/1414/405
Βάρος μικτό (kg)	117	117	183	183	183	183
Μανομετρικό κυκλοφορητή (m)	6	6	7.5	7.5	7.5	7.5
Εύρος θερμ. Λειτουργίας εξωτερικής μονάδας C Heat DHW Cool	 -20~+35 -20~+43 -5~+46	 -20~+35 -20~+43 -5~+46	 -20~+35 -20~+43 -5~+46	 -20~+35 -20~+43 -5~+46	 -20~+35 -20~+43 -5~+46	 -20~+35 -20~+43 -5~+46
Θερμ νερού εξόδου HEATING MAX (C) COO ING MIN	 +60 +5	 +60 +5	 +60 +5	 +60 +5	 +60 +5	 +60 +5

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

- **M thermal mono / ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ**

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ	MHC-V12W/D2RN1	MHC-V14W/D2RN1	MHC-V16W/D2RN1
ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	**6000**	**6700**	**7000**
Heating capacity A7/W35 (kW) power input A7/W35 (kW) Heating COP A7/W35	12.37 2.76 4.48	14.1 3.26 4.33	16.3 3.88 4.2
Heating capacity A7/W45 (kW) power input A7/W45 (kW) Heating COP A7/W45	12.02 3.72 3.23	14.11 4.47 3.16	16.06 5.23 3.07
cooling capacity A35/W7 (kW) power input A35/W7 (kW) cooling EER A35/W7	12.58 4.32 2.91	13.8 5.15 2.68	15.26 6.41 2.38
cooling capacity A35/W18 (kW) power input A35/W18 (kW) cooling EER A35/W18	12.64 2.75 4.6	14.03 3.26 4.3	15.1 3.78 4
Energy label LOT 1 W35	A++	A++	A++
Στάθμη θορύβου dB(A) (θερμ.)	67	71	72
Διαστάσεις mm	1404/1414/405	1404/1414/405	1404/1414/405
Βάρος μικτό (kg)	198	198	198
Μανομετρικό κυκλοφορητή (m)	7.5	7.5	7.5
Εύρος θερμ. Λειτουργίας εξωτερικής μονάδας C Heat DHW Cool	 -20~+35 -20~+43 -5~+46	 -20~+35 -20~+43 -5~+46	 -20~+35 -20~+43 -5~+46
Θερμ νερού εξόδου HEATING MAX (C) COOLING MIN	 +60 +5	 +60 +5	 +60 +5

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

M thermal split (Διαιρούμενες)

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
R410A / A++
2nd Generation / inverter

Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού , διαιρούμενου τύπου. Περιλαμβάνει την εξωτερική μονάδα και ξεχωριστά την εσωτερική μονάδα με ενσωματωμένο τον απαιτούμενο υδραυλικό εξοπλισμό. Εύκολη και ασφαλής ψυκτική σύνδεση για κάθε εγκατάσταση. Παραγωγή 60C νερό για σύνδεση με κάθε σύστημα θέρμανσης. Εφαρμογές Ψύξης – θέρμανσης –ZNX.

- **M thermal split / ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ**

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	MHA-V6W/D2N1	MHA-V8W/D2N1	MHA-V10W/D2N1	MHA-V12W/D2N1	MHA-V14W/D2N1	MHA-V16W/D2N1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	SMK80/ CD30GN1-B	SMK80/ CD30GN1-B	SMK160/ CD30GN1-B	SMK160/ CD30GN1-B	SMK160/ CD30GN1-B	SMK160/ CD30GN1-B
ΤΙΜΗ ΣΕΤ (ΕΥΡΩ)	**4300**	**4500**	**5800**	**6100**	**6500**	**6800**
Heating capacity A7/W35 (kW) power input A7/W35 (kW) Heating COP A7/W35	6.1 1.29 4.73	8 1.73 4.62	10 2.17 4.61	12.1 2.74 4.42	14 3.39 4.13	15.5 3.82 4.06
Heating capacity A7/W45 (kW) power input A7/W45 (kW) Heating COP A7/W45	5.96 1.68 3.55	7.34 2.13 3.45	10.12 2.93 3.45	11.85 3.48 3.41	14.05 4.41 3.19	16.05 5.03 3.19
cooling capacity A35/W7 (kW) power input A35/W7 (kW) cooling EER A35/W7	6.15 2.08 2.96	6.44 2.24 2.88	9.39 3.26 2.88	11.02 4.17 2.64	12.49 5.07 2.46	12.85 5.39 2.38
cooling capacity A35/W18 (kW) power input A35/W18 (kW) cooling EER A35/W18	6 1.29 4.66	8 1.78 4.49	10 2.07 4.83	11.8 2.65 4.45	13 3.23 4.02	14 3.62 3.87
Energy label LOT 1 W35	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Στάθμη θορύβου dB(A) (θερμ.)	66	68	67	68	71	72
Διαστάσεις Εξωτερικής mm	960/860/380	1075/965/395	900/1327/400	900/1327/400	900/1327/400	900/1327/400
Διαστάσεις Εσωτερικής mm	400/865/427	400/865/427	400/865/427	400/865/427	400/865/427	400/865/427
Βάρος μικτό (kg) εξωτερικής	72	88	112	112	112	112
Βάρος μικτό (kg) εσωτερικής	57	57	60	60	60	60
Μανομετρικό κυκλοφορητή (m)	6	6	7.	7.5	7.5	7.5
Εύρος θερμ. Λειτουργίας εξωτερικής μονάδας C Heat DHW Cool	 -20~+35 -20~+43 -5~+46	 -20~+35 -20~+43 -5~+46	 -20~+35 -20~+43 -5~+46	 -20~+35 -20~+43 -5~+46	 -20~+35 -20~+43 -5~+46	 -20~+35 -20~+43 -5~+46
Θερμ νερού εξόδου HEATING MAX (C) COOLING MIN	 +60 +7	 +60 +7	 +60 +7	 +60 +7	 +60 +7	 +60 +7

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

- **M thermal split / ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ**

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	MHA-V12W/D2RN1	MHA-V14W/D2RN1	MHA-V16W/D2RN1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	SMK160/ CSD45GN1-B	SMK160/ CSD45GN1-B	SMK160/ CSD45GN1-B
ΤΙΜΗ ΣΕΤ (ΕΥΡΩ)	**6500**	**6900**	**7100**
Heating capacity A7/W35 (kW) power input A7/W35 (kW) Heating COP A7/W35	12 2.66 4.51	14 3.26 4.29	15.5 3.79 4.09
Heating capacity A7/W45 (kW) power input A7/W45 (kW) Heating COP A7/W45	11.97 3.5 3.42	13.93 4.21 3.31	15.48 4.87 3.18
cooling capacity A35/W7 (kW) power input A35/W7 (kW) cooling EER A35/W7	11.7 4.65 2.52	12.53 5.21 2.4	12.91 5.52 2.35
cooling capacity A35/W18 (kW) power input A35/W18 (kW) cooling EER A35/W18	12.1 2.82 4.29	13 3.21 4.05	14 3.68 3.8
Energy label LOT 1 W35	A++	A++	A++
Στάθμη θορύβου dB(A) (θερμ.)	70	72	72
Διαστάσεις Εξωτερικής mm	900/1327/400	900/1327/400	900/1327/400
Διαστάσεις Εσωτερικής mm	400/865/427	400/865/427	400/865/427
Βάρος μικτό (kg) εξωτερικής	128	128	128
Βάρος μικτό (kg) εσωτερικής	59	59	59
Μανομετρικό κυκλοφορητή (m)	7.5	7.5	7.5
Εύρος θερμ. Λειτουργίας εξωτερικής μονάδας C Heat DHW Cool	 -20~+35 -20~+43 -5~+46	 -20~+35 -20~+43 -5~+46	 -20~+35 -20~+43 -5~+46
Θερμ νερού εξόδου HEATING MAX (C) COOLING MIN	 +60 +7	 +60 +7	 +60 +7

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

Aqua Mini Chiller (Μονομπλόκ)

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ
Μονομπλόκ ΤΥΠΟΥ
R410A / A+

INVERTER

All in one μονάδα νερού. Αντλία θερμότητας μονομπλόκ τύπου με ενσωματωμένο υδραυλικό εξοπλισμό. Κατάλληλη για εφαρμογές ψύξης και θέρμανσης με συστήματα νερού χαμηλών θερμοκρασιών. Παραγωγή 55C νερό.Ιδανική για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.

- **Aqua Mini Chiller / ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ**

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ	MGC-V5W/D2N1	MGC-V7W/D2N1	MGC-V10W/D2N1	MGC-V12W/D2N1
ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	**3100**	**3400**	**4500**	**4700**
Heating capacity A7/W35 (kW) power input A7/W35 (kW) Heating COP A7/W35	6.2 1.35 4.6	8.6 2.1 4.1	11.5 2.65 4.34	13 2.92 4.45
Heating capacity A7/W45 (kW) power input A7/W45 (kW) Heating COP A7/W45	6.72 1.9 3.26	8 2.5 3.2	11 3.14 3.5	12.33 3.78 3.25
cooling capacity A35/W7 (kW) power input A35/W7 (kW) cooling EER A35/W7	5.01 1.55 3.23	7.02 2.25 3.11	10.02 2.95 3.39	11.23 3.5 15.4 3.2
cooling capacity A35/W18 (kW) power input A35/W18 (kW) cooling EER A35/W18	5.6 1.15 4.87	8 1.85 4.32	10.6 2.3 4.24	12.2 2.65 4.6
Energy label LOT 1 W35	A+	A+	A+	A+
Στάθμη θορύβου dB(A) (θερμ.)	63	66	68	68
Διαστάσεις mm	990/966/354	990/966/354	970/1.327/400	970/1.327/400
Βάρος μικτό (kg)	91	91	121	121
Μανομετρικό κυκλοφορητή (m)	5.5	5.5	7.5	7.5
Εύρος θερμ. Λειτουργίας εξωτερικής μονάδας C Heat Cool	-15~+27 -5~+46	-15~+27 -5~+46	-15~+27 -5~+46	-15~+27 -5~+46
Θερμ νερού εξόδου HEATING MAX (C) COOLING MIN	+55 +4	+55 +5	+55 +5	+55 +5

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

- **Aqua Mini Chiller / ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ**

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ	MGC-V12W/D2RN1	MGC-V14W/D2RN1	MGC-V16W/D2RN1
ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	**4700**	**4900**	**5300**
Heating capacity A7/W35 (kW) power input A7/W35 (kW) Heating COP A7/W35	13 2.85 3.66	15.1 3.35 4.51	16.5 3.92 3.39
Heating capacity A7/W45 (kW) power input A7/W45 (kW) Heating COP A7/W45	12.33 3.72 3.31	13.83 4.25 3.25	16.03 4.55 3.3
cooling capacity A35/W7 (kW) power input A35/W7 (kW) cooling EER A35/W7	11.23 3.38 3.31	12.5 3.9 3.2	14.5 4.7 3.1
cooling capacity A35/W18 (kW) power input A35/W18 (kW) cooling EER A35/W18	12.2 2.6 4.7	14.2 3.1 4.58	15.6 3.6 4.33
Energy label LOT 1 W35	A+	A+	A+
Στάθμη θορύβου dB(A) (θερμ.)	68	70	72
Διαστάσεις mm	970/1.327/400	970/1.327/400	970/1.327/400
Βάρος μικτό (kg)	121	122	122
Μανομετρικό κυκλοφορητή (m)	7.5	7.5	7.5
Εύρος θερμ. Λειτουργίας εξωτερικής μονάδας C Heat Cool	 -15~+27 -5~+46	 -15~+27 -5~+46	 -15~+27 -5~+46
Θερμ νερού εξόδου HEATING MAX (C) COOLING MIN	 +55 +4	 +55 +4	 +55 +4

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

Aqua Full Dc Inverter (Μονομπλόκ)

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ
Μονομπλόκ ΤΥΠΟΥ
R410A

INVERTER

Αντλία θερμότητας μονομπλόκ τύπου Full Dc inverter. Κατάλληλη για εφαρμογές ψύξης και θέρμανσης με συστήματα νερού. Παραγωγή 55C νερό στην θέρμανση .Ιδανική για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.Εγκατάσταση έως και 4 μονάδες cascade.Δυνατότητα ελέγχου έως και 4 συστημάτων.

Δεν περιλαμβάνεται υδραυλικός εξοπλισμός.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ	MC-SU30 / RN1L	MC-SU60 / RN1L
ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	*	*
CONTROL **ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ**	KJRM-120H//BMWKO-E *	KJRM-120H//BMWKO-E *
Heating capacity A7/W45 (kW) Heating COP A7/W45	31 3.95	61 3.84
cooling capacity A35/W7 (kW) cooling EER A35/W7	27.5 4.5	55 4.2
Στάθμη θορύβου dB(A) (θερμ.)	78.2	83
Διαστάσεις mm	2067/805/1152	2200/1065/1460
Βάρος μικτό (kg)	300	500
Εύρος θερμ. Λειτουργίας εξωτερικής μονάδας C Heat Cool	 -15~+30 -15~+46	 --15~+30 -15~+46
Θερμ νερού εξόδου HEATING MAX (C) COOLING MIN	 +55 +4	 +55 +4

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

HWHP (Μονομπλόκ)

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ (μόνο θέρμανση)
Για Μαζική παραγωγή ζεστού νερού 60C
Μονομπλόκ ΤΥΠΟΥ
R410A

Αντλία θερμότητας μονομπλόκ τύπου, ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές αποκλειστικά θέρμανση
Εφαρμογές: θέρμανσης , ζεστού νερού χρήσης , πισίνας , επαγγελματικού και οικιακού τύπου εφαρμογές.

*Δεν περιλαμβάνει υδραυλικό εξοπλισμό

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ	RSJ-100/N1-540V-D	RSJ-200/SN1-540V-D	RSJ-420/SZN1-H	RSJ-800/SZN1-H
ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	**4300**	**5500**	**9900**	**20100**
Heating capacity (kW) power input (kW) Heating COP A15/W55	11.2 2.98 3.76	20.4 5.23 3.9	39 9.65 4.04	80 20 4
CONTROL **ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ**	KJR-51/BMKE-A **150**	KJR-51/BMKE-A **150**	KJR-51/BMKE-A **150**	KJR-51/BMKE-A **150**
Παροχή ρεύματος	220-240/1/50	380-415/3 / 50	380-415/3 / 50	380-415/3 / 50
Στάθμη θορύβου dB(A) (θερμ.)	59	63	66	68
Διαστάσεις mm	750×1,100×750	750×1,100×750	1,015×1,775×1,026	1,995×1,770×1,025
Βάρος μικτό (kg)	135	160	343	627
Εύρος θερμ. Λειτουργίας εξωτερικής μονάδας C Heat	-15~+43	-15~+43	-15~+43	-15~+43
Θερμ νερού εξόδου HEATING range (C)	+48~+60	+48~+60	+48~+60	+48~+60

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

Combo (Μονομπλόκ)

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ με Boiler
Για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 70C
Μονομπλόκ ΤΥΠΟΥ
R134a

Αντλία θερμότητας plug & play με ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης, σχεδιασμένη αποκλειστικά για εφαρμογές ζεστού νερού χρήσης. 9 προγράμματα λειτουργίας, εύκολη σύνδεσ αεραγωγούς.
Κατάλληλη για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ	RSJ-15/190RDN3-F	RSJ-35/300RDN3-F1	RSJ-35/300RDN3-D(S) SOLAR
ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	**1700**	**2100**	**2900**
Δοχείο Νερού	ΕΜΑΓΙΕ	ΕΜΑΓΙΕ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
Σερπαντίνα για Πρόσθετη Πηγή	ΟΧΙ	ΟΧΙ	**ΝΑΙ**
Heating capacity (kW) Heating COP A15/W45	1.45 3.8	3 3.6	3 3.6
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ KW	3	3	3
Παροχή ρεύματος	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Στάθμη θορύβου dB(A) (θερμ.)	58	58	60
Διαστάσεις mm	560X1760	650X1920	650X1920
Βάρος μικτό (kg)	120	175.5	150
Εύρος θερμ. Λειτουργίας εξωτερικής μονάδας C Heat	--7~+43	--7~+43	--7~+43
Θερμ. εξόδου νερού χρήσης Dhw range (C)	+38~+70	+38~+70	+38~+70

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

Combo (split)

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ για ΖΝΧ
Για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 60C
Μονομπλόκ ΤΥΠΟΥ
R410A

Αντλία θερμότητας plug & play για σύνδεση με ανεξάρτητο δοχείο ζεστού νερού χρήσης. Σχεδιασμένη αποκλειστικά για εφαρμογές ζεστού νερού χρήσης. Κατάλληλη για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές. Περιλαμβάνει κυκλοφορητή.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ	RSJF-32/CN1-B	RSJF-50/CN1-B	RSJF-72/CN1-B1
ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	**1900**	**2100**	**2500**
CONTROL **ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ**	KJR-51/BMKE-A **150**	KJR-51/BMKE-A **150**	KJR-51/BMKE-A **150**
Σύνδεση σε Δοχείο Νερού Lt	100~300	150~350	300~500
Heating capacity (kW) Heating COP A7/W35	3 3.7	4.3 3.87	6.5 3.61
Παροχή ρεύματος	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Στάθμη θορύβου dB(A) (θερμ.)	53	55	55
Διαστάσεις mm	790x765x275	790x765x275	845x945x335
Βάρος μικτό (kg)	60	66	86,5
Εύρος θερμ. Λειτουργίας εξωτερικής μονάδας C Heat	--7~+43	--7~+43	--7~+43
Θερμ. εξόδου νερού χρήσης Dhw range (C)	+40~+60	+40~+60	+40~+60

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση