ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΛΕΣ

ΣΕΙΡΑ Χ:

INOX430 ανοξείδωτο κέλυφος, εξοικονόμηση ενέργειας, Εμπόδιο για έντομα, σκόνη οσμές, ρύπους και υγρασία, χαμηλή στάθμη θορύβου, δυνατότητα ελέγχου από διακόπτες ή ασύρματο χειριστήριο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ (τύπος)		X10	X12	X14	X16	X18	X20
Μέγ. πλάτος ανοίγματος (m)		1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
Μέγ. ύψος ανοίγματος (m)		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Μέγ. ταχύτητα εξόδου αέρα (m/sec)		10.0 / 6.0	10.0 / 6.0	10.0 / 6.0	10.0 / 6.0	10.0 / 6.0	10.0 / 6.0
Μέγ. παροχή αέρα(m^3/h)		1735 / 1040	2010 / 1200	2400 / 1440	2885 / 1730	3120 / 1870	3400 / 2050
Ισχύς εισόδου κινητήρα (W)		145	145	145	185	495	550
Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα (μF)		4	4	4	8	12	12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	L: Συνολικό μήκος (mm)	1080	1220	1510	1670	1820	2020
	W: Συνολικό πλάτος (mm)	202	202	202	202	202	202
	H: Ύψος (mm)	203	203	203	203	203	203
	w: Πλάτος στομίου εξόδου (mm)	54	54	54	54	54	54
Ηλεκτρική παροχή (V/Hz/N-)		230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Ταχύτητα περιστροφής (rpm)		1370 / 1100	1370 / 1100	1370 / 1100	1370 / 1100	1370 / 1100	1370 / 1100
Βαθμός προστασίας		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (m)	ΘΕΣΗ ΜΟΤΕΡ	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (€)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (€)
ΣΕΙΡΑ Χ – INOX- ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 3 m-					
X10	**1**	ΚΕΝΤΡΟ	ON-OFF/ HI-LOW	**256**	**290**
X12	**1,2**			**278**	**306**
X14	**1,4**			**300**	**330**
X16	**1,6**			**334**	**368**
X18	**1,8**			**360**	**400**
X20	**2**			**390**	**430**

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΑΠΛΗ ΣΕΙΡΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ :

Εξοικονόμηση ενέργειας, Εμπόδιο για έντομα, σκόνη οσμές, ρύπους και υγρασία, χαμηλή στάθμη θορύβου, ανοξείδωτο κέλυφος, δυνατότητα ελέγχου από διακόπτες ή χειριστήριο (ενσύρματο ή ασύρματο)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ (τύπος)		Α ή Δ-11w	Α ή Δ-12w	Α ή Δ-13w	Κ-14w	Κ-15w	Κ-16w	Κ-17w	Κ-18w
Μέγ. πλάτος ανοίγματος (m)		0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
Μέγ. ύψος ανοίγματος (m)		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Μέγ. ταχύτητα εξόδου αέρα (m/sec)		10.0 / 8.0	10.0 / 8.0	10.0 / 8.0	10.0 / 8.0	10.0 / 8.0	10.0 / 8.0	10.0 / 8.0	10.0 / 8.0
Μέγ. παροχή αέρα (m^3/h)		1000 / 800	1150 / 900	1300 / 1050	1400 / 1100	1700 / 1350	2000 / 1600	2200 / 1800	2500 / 2000
Ισχύς εισόδου κινητήρα (W)		120	120	120	240	240	240	240	240
Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα (μF)		4	4	4	4	4	4	4	4
Στάθμη θορύβου στο 1 m [dB(A)]		54 / 45	54 / 45	54 / 45	60 / 53	60 / 53	60 / 53	61 / 55	61 / 55
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	L: Συνολικό μήκος (mm)	847	945	1045	1206	1406	1606	1806	2006
	W: Συνολικό πλάτος (mm)	166	166	166	166	166	166	166	166
	H: Ύψος (mm)	172	172	172	172	172	172	172	172
	l: Μήκος στομίου εξόδου (mm)	700	800	900	1160	1360	1560	1760	1960
	w: Πλάτος στομίου εξόδου (mm)	54	54	54	54	54	54	54	54
	h: Ύψος στομίου εξόδου (mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Βάρος (kgr)		8	9.5	11	15	17	19	22	24
Ηλεκτρική παροχή (V/Hz/N-)		230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Ταχύτητα περιστροφής (rpm)		1300 / 900	1300 / 900	1300 / 900	1300 / 900	1300 / 900	1300 / 900	1300 / 900	1300 / 900
Βαθμός προστασίας		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (m)	ΘΕΣΗ ΜΟΤΕΡ	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (€)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ή ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ) (€)
ΑΠΛΗ ΣΕΙΡΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 2.5 m-					
Α/Δ- 11	**0,7**	ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΔΕΞΙΑ	ON -OFF/ HI -LOW	**374**	**422**
Α/Δ- 12	**0.8**			**380**	**428**
Α/Δ- 13	**1,0**			**400**	**448**
Κ14	**1,2**	ΚΕΝΤΡΟ		**524**	**572**
Κ15	**1,4**			**550**	**598**
Κ16	**1.6**			**570**	**618**
Κ17	**1.8**			**592**	**640**
Κ18	**2.0**			**618**	**666**

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΙΘΩΜΗΣ 6 – 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : 210-6715510, 211-7007269, 211-7007270 FAX : 210-6542877
www.ecofer.gr, www.argoclima.gr , www.elnur.gr, www.technibel-heatpumps.com, www.climastar.gr
www.smartsol.gr, www.pool-heatpumps.com, www.poolcovers.gr, www.poolcare-ecofer.gr

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΛΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ (τύπος)		Α ή Δ-33w	K-34w	K-35w	K-36w	K-37w	K-38w
Μέγ. πλάτος ανοίγματος (m)		1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
Μέγ. ύψος ανοίγματος (m)		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Μέγ. ταχύτητα εξόδου αέρα (m/sec)		13.0 / 11.0	13.0 / 11.0	13.0 / 11.0	13.0 / 11.0	13.0 / 11.0	13.0 / 11.0
Μέγ. παροχή αέρα (m^3/h)		2510 / 2125	2800 / 2370	3370/2850	3930/3330	4500/3800	5065/4285
Ισχύς εισόδου κινητήρα (W)		350	350	660	660	660	660
Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα (μF)		8	8	12	12	12	12
Στάθμη θορύβου στο 1 m [dB(A)]		63 / 62	66 / 64	66 / 64	66 / 64	67 / 64	67 / 64
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	L: Συνολικό μήκος (mm)	1149	1242	1442	1642	1842	2042
	W: Συνολικό πλάτος (mm)	212	212	212	212	212	212
	H: Ύψος (mm)	205	205	205	205	205	205
	l: Μήκος στομίου εξόδου (mm)	900	1199	1400	1601	1802	2003
	w: Πλάτος στομίου εξόδου (mm)	76	76	76	76	76	76
	h: Ύψος στομίου εξόδου (mm	64	64	64	64	64	64
Βάρος (kgr)		19	22	24	26	28	30
Ηλεκτρική παροχή (V/Hz/N-)		230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Ταχύτητα περιστροφής (rpm)		1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050
Βαθμός προστασίας		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (m)	ΘΕΣΗ ΜΟΤΕΡ	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (€)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ή ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ) (€)
ΑΠΛΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 4 m-					
Α/Δ- 33	**1,0**	ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΔΕΞΙΑ	ON -OFF/ HI -LOW	**502**	**550**
K-34w	**1,2**	ΚΕΝΤΡΟ		**592**	**640**
K-35w	**1,4**			**632**	**680**
K-36w	**1,6**			**666**	**714**
K-37w	**1,8**			**720**	**768**
K-38w	**2,0**			**754**	**802**

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΛΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ (τύπος)		Α ή Δ-22	Α ή Δ-23	Κ-24	Κ-26	Κ-28
Μέγ. πλάτος ανοίγματος (m)		1.0	1.2	1.2	1.6	2.0
Μέγ. ύψος ανοίγματος (m)		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Μέγ. ταχύτητα εξόδου αέρα (m/sec)		14.0 / 12.0	14.0 / 12.0	14.0 / 12.0	14.0 / 12.0	14.0 / 12.0
Μέγ. παροχή αέρα (m^3/h)		3050 / 2615	3715 / 3185	3035 / 2600	4245 / 3640	5580 / 5280
Ισχύς εισόδου κινητήρα (W)		660	660	660	660	660
Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα (μF)		12	12	12	12	15
Στάθμη θορύβου στο 1 m [dB(A)]		68 / 65	68 / 65	68 / 65	68 / 65	68 / 65
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	L: Συνολικό μήκος (mm)	1270	1491	1259	1663	2097
	W: Συνολικό πλάτος (mm)	231	231	231	231	231
	H: Ύψος (mm)	227	227	227	227	227
	l: Μήκος στομίου εξόδου (mm)	1015	1236	1200	1603	2044
	w: Πλάτος στομίου εξόδου (mm)	76	76	76	76	76
	h: Ύψος στομίου εξόδου (mm	64	64	64	64	64
Βάρος (kgr)		24	27	27	31	36
Ηλεκτρική παροχή (V/Hz/N-)		230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Ταχύτητα περιστροφής (rpm)		1370 / 1100	1370 / 1100	1370 / 1100	1370 / 1100	1370 / 1100
Βαθμός προστασίας		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (m)	ΘΕΣΗ ΜΟΤΕΡ	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (€)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ή ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ) (€)
ΑΠΛΗ ΣΕΙΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 6 m-					
Α/Δ- 22	**0,7**	ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΔΕΞΙΑ	ON -OFF/ HI -LOW	**638**	**686**
Α/Δ- 23	**0.8**			**680**	**728**
Κ-24	**1,0**	ΚΕΝΤΡΟ		**686**	**734**
Κ-26	**1,2**			**810**	**858**
Κ-28	**1,4**			**944**	**992**

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΟΡΟΦΗΣ/ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΣΕΤΑ ΑΠΛΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ (τύπος)		RS-34	RS-35	RS-36	RS-37	RS-38
Μέγ. πλάτος ανοίγματος (m)		1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Μέγ. ύψος ανοίγματος (m)		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Μέγ. ταχύτητα εξόδου αέρα (m/sec)		11 / 9	11 / 9	11 / 9	11 / 9	11 / 9
Μέγ. παροχή αέρα (m^3/h)		2600 / 2130	3110 / 2545	3620 / 2960	4130 / 3380	4632 / 3790
Ισχύς εισόδου κινητήρα (W)		350	660	660	660	660
Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα (μF)		8	12	12	12	12
Στάθμη θορύβου στο 1 m [dB(A)]		66 / 64	66 / 64	66 / 64	67 / 64	67 / 64
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	L: Μήκος συσκευής (mm)	1255	1455	1655	1855	2055
	K: Κέντρα ανάρτησης (mm)	1055	1255	1455	1655	1855
	I: Συνολικό μήκος (mm)	1378	1578	1778	1978	2178
Βάρος (kgr)		32.5	38	43	47	52
Ηλεκτρική παροχή (V/Hz/N-)		230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Ταχύτητα περιστροφής (rpm)		1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (m)	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (€)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (€)
ΑΠΛΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΣΕΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 4 m-				
RS- 34	**1,2**	ON -OFF/ HI -LOW	**946**	**968**
RS- 35	**1,4**		**1008**	**1030**
RS- 36	**1,6**		**1072**	**1094**
RS- 37	**1,8**		**1134**	**1156**
RS- 38	**2,0**		**1198**	**1220**

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση