

ΨΗΦΙΑΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ THERMONA



ΣΕΙΡΑ EL



- ✓ Αθόρυβη λειτουργία
- ✓ Διαμόρφωση ισχύος σε ανάλογα βήματα των 2,5kW /5kW
- ✓ Διαμόρφωση ισχύος βάσει εσωτερικής ή εξωτερικής θερμοκρασίας(αντιστάθμιση)
- ✓ Κυκλοφορητής Inverter με προσαρμογή ανά πάσα στιγμή στη ζήτηση
- ✓ Δυνατότητα ρύθμισης του λέβητα μέσω μηνυμάτων SMS με σύνδεση του SMS module
- ✓ Αυτόματη λειτουργία ξεμπλοκαρίσματος του κυκλοφορητή
- ✓ Αντιπαγετική προστασία
- ✓ Οθόνη LED με φιλικό μενού προς το χρήστη
- ✓ Διακόπτης ασφαλείας
- ✓ Επιλογή ρύθμισης θερμοκρασίας εξόδου με σήμα 0-10V
- ✓ Επιλογή θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης σε εξωτερικό δοχείο με τρίοδη
- ✓ MRC επικοινωνία
- ✓ Δυνατότητα σύνδεσης με OpenTherm+ επικοινωνία
- ✓ Δυνατότητα μονοφασικής και τριφασικής σύνδεσης για τα

μοντέλα THERM EL 8 & 15. Τα υπόλοιπα μοντέλα συνδέονται τριφασικά

- ✓ Δυνατότητα παρακολούθησης του μέγιστου ρεύματος στο κτίριο προς αποφυγή υπερφόρτωσης
- ✓ Περιλαμβάνουν by-pass, βαλβίδα ασφαλείας
- ✓ Τα μοντέλα THERM EL8/15/23 περιλαμβάνουν δοχείο διαστολής
- ✓ Αυτόματη εξαέρωση
- ✓ Αυτοδιάγνωση βλαβών
- ✓ Δυνατότητα σύνδεσης cascade έως και 32 λεβήτων για παραγωγή μέγιστης ισχύος

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΒΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ(KW)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Υ x Β (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΕΙΡΑ EL					
THERM EL 8	7,5	2,5	2,5	475 x 820 x 238	37
THERM EL 15	15,0	2,5	2,5	475 x 820 x 238	38
THERM EL 23	23,0	2,5	2,5	475 x 820 x 238	39
THERM EL 30	30,0	5,0	5,0	475 x 805 x 238	43
THERM EL 38	38,0	2.5/5,0	5,0	475 x 805 x 238	44
THERM EL 45	45,0	2.5/5,0	5,0	475 x 805 x 238	45

**ΨΗΦΙΑΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ THERMONA
ΣΕΙΡΑ EL TOUCH**



- ✓ Αθόρυβη λειτουργία
- ✓ Διαμόρφωση ισχύος σε ανάλογα βήματα των 500W /1kW/1,5kw
- ✓ Διαμόρφωση ισχύος βάσει εσωτερικής ή εξωτερικής θερμοκρασίας(αντισταθμιση)
- ✓ Κυκλοφορητής Inverter με προσαρμογή ανά πάσα στιγμή στη ζήτηση
- ✓ Δυνατότητα ρύθμισης του λέβητα μέσω μηνυμάτων SMS με σύνδεση του SMS module
- ✓ Αυτόματη λειτουργία ξεμπλοκαρίσματος του κυκλοφορητή
- ✓ Αντιπαγετική προστασία
- ✓ Οθόνη TOUCH με φιλικό μενού προς το χρήστη
- ✓ Διακόπτης ασφαλείας
- ✓ Επιλογή ρύθμισης θερμοκρασίας εξόδου με σήμα 0-10V
- ✓ Επιλογή θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης σε εξωτερικό δοχείο με τρίοδη

- ✓ MRC επικοινωνία
- ✓ Δυνατότητα σύνδεσης με OpenTherm+ επικοινωνία
- ✓ Δυνατότητα μονοφασικής και τριφασικής σύνδεσης
- ✓ Δυνατότητα παρακολούθησης του μέγιστου ρεύματος στο κτίριο προς αποφυγή υπερφόρτωσης
- ✓ Περιλαμβάνουν by-pass, βαλβίδα ασφαλείας, δοχείο διαστολής
- ✓ Αυτόματη εξαέρωση
- ✓ Αυτοδιάγνωση βλαβών

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΒΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ(KW)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Y x Β (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΕΙΡΑ EL TOUCH					
THERM EL 8 TOUCH	4,5	0,5	0,5	475 x 638 x 238	27
THERM EL 9 TOUCH	9,0	1,0	1,0	475 x 638 x 238	27
THERM EL 14 TOUCH	13,5	1,5	1,5	475 x 638 x 238	27

**ΨΗΦΙΑΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ THERMONA
ΣΕΙΡΑ ELN****Thermona**[®]

- ✓ Αθόρυβη λειτουργία
- ✓ Διαμόρφωση ισχύος σε ανάλογα βήματα.
Για το μοντέλο ELN8 η μέγιστη ισχύς μπορεί να διαμορφωθεί στις τιμές 2,5-5-7,5kw ενώ για το μοντέλο ELN 15 η μέγιστη ισχύς μπορεί να διαμορφωθεί στις τιμές 5-10-15kw
- ✓ Κυκλοφορητής Inverter με προσαρμογή ανά πάσα στιγμή στη ζήτηση
- ✓ Αυτόματη λειτουργία ξεμπλοκαρίσματος του κυκλοφορητή
- ✓ Αντιπαγετική προστασία
- ✓ Οθόνη LED με φιλικό μενού προς το χρήστη
- ✓ Διακόπτης ασφαλείας
- ✓ Επιλογή ρύθμισης θερμοκρασίας εξόδου με σήμα 0-10V
- ✓ Επιλογή θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης σε εξωτερικό δοχείο με τρίοδη
- ✓ MRC επικοινωνία
- ✓ Δυνατότητα μονοφασικής και τριφασικής σύνδεσης
- ✓ Περιλαμβάνουν δοχείο διαστολής, by-pass, βαλβίδα ασφαλείας
- ✓ Αυτόματη εξαέρωση
- ✓ Αυτοδιάγνωση βλαβών

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΒΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ(KW)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Υ x Β (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΕΙΡΑ ELN					
THERM ELN 8	7,5	2,5	2,5	400 x 805 x 235	31
THERM ELN 15	15,0	5,0	5,0	400 x 805 x 235	33

ΨΗΦΙΑΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ THERMONA



ΣΕΙΡΑ ELN



ΣΕΙΡΑ EL



ΣΕΙΡΑ EL TOUCH

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΒΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ(KW)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Υ x Β (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (€)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΕΙΡΑ ELN						
THERM ELN 8	7,5	2,5	2,5	400 x 805 x 235	31	940,00
THERM ELN 15	15,0	5,0	5,0	400 x 805 x 235	33	1040,00
Αθόρυβη λειτουργία / Διαμόρφωση ισχύος σε ανάλογα βήματα/Οθόνη LED με φιλικό μενού προς το χρήστη/ Κυκλοφορητής Inverter με προσαρμογή ανά πάσα στιγμή στη ζήτηση/Διακόπτης ασφαλείας/Επιλογή ρύθμισης θερμοκρασίας εξόδου με σήμα 0-10V/ Επιλογή θέρμανσης νερού σε εξωτερικό δοχείο με τρίοδη/MRC επικοινωνία / Περιλαμβάνουν by-pass, βαλβίδα ασφαλείας, δοχείο διαστολής/Μονοφασική και τριφασική σύνδεση						
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΕΙΡΑ EL						
THERM EL 8	7,5	2,5	2,5	475 x 820 x 238	37	1050,00
THERM EL 15	15,0	2,5	2,5	475 x 820 x 238	38	1150,00
THERM EL 23	23,0	2,5	2,5	475 x 820 x 238	39	1260,00
THERM EL 30	30,0	5,0	5,0	475 x 805 x 238	43	1480,00
THERM EL 38	38,0	2.5/5,0	5,0	475 x 805 x 238	44	1580,00
THERM EL 45	45,0	2.5/5,0	5,0	475 x 805 x 238	45	1700,00
Αθόρυβη λειτουργία / Διαμόρφωση ισχύος σε ανάλογα βήματα/ Διαμόρφωση ισχύος βάσει εσωτερικής ή εξωτερικής θερμοκρασίας(αντιστάθμιση)/ Κυκλοφορητής Inverter με προσαρμογή ανά πάσα στιγμή στη ζήτηση/Δυνατότητα ρύθμισης του λέβητα μέσω μηνυμάτων SMS με σύνδεση του SMS module/ Οθόνη LED με φιλικό μενού προς το χρήστη/Διακόπτης ασφαλείας/Επιλογή ρύθμισης θερμοκρασίας εξόδου με σήμα 0-10V/ Επιλογή θέρμανσης νερού σε εξωτερικό δοχείο με τρίοδη/MRC επικοινωνία/Δυνατότητα σύνδεσης με OpenTherm+ επικοινωνία /Δυνατότητα σύνδεσης έως και 32 λεβήτων για παραγωγή μέγιστης ισχύος/Δυνατότητα παρακολούθησης του μέγιστου ρεύματος στο κτίριο προς αποφυγή υπερφόρτωσης / Τα μοντέλα THERM EL8/15/23 περιλαμβάνουν δοχείο διαστολής/ Περιλαμβάνουν by-pass, βαλβίδα ασφαλείας/Μονοφασική και τριφασική σύνδεση για τα μοντέλα THERM EL 8 & 15-Τα υπόλοιπα μοντέλα συνδέονται τριφασικά						
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΕΙΡΑ EL TOUCH						
THERM EL 8 TOUCH	4,5	0,5	0,5	475 x 638 x 238	27	1190,00
THERM EL 9 TOUCH	9,0	1,0	1,0	475 x 638 x 238	27	1220,00
THERM EL 14 TOUCH	13,5	1,5	1,5	475 x 638 x 238	27	1250,00
Αθόρυβη λειτουργία / Διαμόρφωση ισχύος σε ανάλογα βήματα/ Κυκλοφορητής Inverter με προσαρμογή ανά πάσα στιγμή στη ζήτηση/Διαμόρφωση ισχύος βάσει εσωτερικής ή εξωτερικής θερμοκρασίας(αντιστάθμιση)/Δυνατότητα ρύθμισης του λέβητα μέσω μηνυμάτων SMS με σύνδεση του SMS module/Οθόνη TOUCH με φιλικό μενού προς το χρήστη/Διακόπτης ασφαλείας/Επιλογή ρύθμισης θερμοκρασίας εξόδου με σήμα 0-10V/ Επιλογή θέρμανσης νερού σε εξωτερικό δοχείο με τρίοδη/MRC επικοινωνία /Δυνατότητα σύνδεσης με OpenTherm+ επικοινωνία/ / Δυνατότητα παρακολούθησης του μέγιστου ρεύματος στο κτίριο προς αποφυγή υπερφόρτωσης / Περιλαμβάνουν by-pass, βαλβίδα ασφαλείας, δοχείο διαστολής/ Μονοφασική και τριφασική σύνδεση						

*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση